

Installation de SaviLDAP

Installation d'OpenLDAP

Préalablement à l'installation de SaviLDAP, il faut installer un serveur LDAP.

Téléchargez et installez la dernière version d'OpenLDAP (disponible pour Windows a cette adresse : <http://download.bergmans.us/openldap/>)

Copiez le fichier « slapd.conf » en lieu de place de celui qui se trouve dans l'installation d'OpenLDAP et remplacez « mot_de_passe » (à la ligne 69) par un mot de passe de votre choix.

Copiez aussi le fichier « savildap.schema » (qui est compatible avec Outlook) fournis avec SaviLDAP dans « C:\openldap\etc\schema »

Installez ensuite OpenLDAP en tant que service en exécutant « slapd install », et paramétrez le service à votre convenance. Assurez-vous qu'il soit démarré pour la suite.

Copiez « savildap.ldif » dans le répertoire d'OpenLDAP et exécutez la commande
“slapadd -f slapd.conf -l savildap.ldif”

Si tout s'est bien passé votre serveur LDAP est prêt à fonctionner,

Installation de SaviLDAP

Exécutez le SaviLDAP-setup.exe

Une fois installé faites un clic gauche sur l'icône en forme d'enveloppe dans la barre des taches, choisissez « Configurer » onglet « Serveur LDAP », indiquez l'adresse du serveur sur lequel vous avez installé OpenLDAP.

Par la même occasion cliquez sur l'onglet « Options Administrateur », cochez « Mode administrateur » et saisissez le même mot de passe que celui pour l'installation d'OpenLDAP, validez.

Vous avez maintenant accès au menu contextuel administrateur, dans la fenêtre d'affichage des contacts, qui vous permet d'ajouter et de modifier des contacts.

N'hésitez pas à me contacter en cas de difficulté, mon courriel est jm-lacroix@savigny.org