

Installation du module 'JimMenuDhtml'
- Menu DHTML multi-niveaux -

1- Introduction

Ce module est un menu DHTML à plusieurs niveaux contrairement à celui installé par défaut sur le site de démonstration qui lui est limité à deux niveaux de rubriques. Le présent document explique la marche à suivre sous forme de pas à pas afin de remplacer le menu DHTML par défaut sur un site par le menu DHTML multi-niveaux.

Pour rappel, cette procédure ne concerne qu'un site en particulier, en effet par défaut tous les sites créés utilisent le menu DHTML à deux niveaux. C'est pourquoi si vous souhaitez que tous les sites exploitent ce menu multi-niveaux, la procédure est à répéter autant de fois qu'il y a de sites.

2- Procédure

Cette procédure explique comment remplacer le menu DHTML à deux niveaux par celui multi-niveaux 'JimMenuDhtml'.

Dans toute la procédure, le site sera identifié par 'sid', ce qui correspond à l'identifiant du site en question (exemple : sid = 'demo' pour le site de démonstration).

Dans les templates, il faut prévoir l'emplacement du calque qui sera construit pour le menu DHTML multi-niveaux.

2.1- Branchement sur le site 'sid'

2.1.1- Etape 1

Nous allons travailler sur les deux fichiers suivants :

- sid/private/templates/portlets/page/page.htm
- sid/private/templates/portlets/page/page.xml

- **modification du fichier 'page.htm'**

Pour ce fichier, nous allons nous intéresser aux premières lignes de code. Vous trouverez les modifications en rouge dans l'encadré ci-dessous.

```
<html>
<head>
<title>T.I.N.Y. {PAGE_TITLE}</title>
{PAGE_CSS}
{PAGE_JAVASCRIPT}
{JIM_MENU_DHTML} // Clé à rajouter
</head>
<body bottommargin=0 leftmargin=0 topmargin=0 rightmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0 onload="init();" > // Pour permettre le
chargement du menu DHTML
```

- **modification du fichier 'page.xml'**

Ce fichier contient la définition des clés. Nous venons de rajouter la clé {JIM_MENU_DHTML}, il faut maintenant définir à quoi elle correspond. Voir les modifications dans l'encadré ci-dessous.

```
<?xml version="1.0"?>
<root>
<bloc nom="CONTENT" type="methode" data="getContent" />
<bloc nom="TOP_BAND" type="portlet" data="Topband" template="topband.htm" deffile="topband.xml" />
<bloc nom="PAGE_TITLE" type="string" data="Direction des Systèmes d'Information" />
<bloc nom="CUR_RUB" type="methode" data="getCurRub" />
<bloc nom="FOOTER" type="portlet" data="Footer" template="footer.htm" deffile="footer.xml" />
<bloc nom="PAGE_CSS" type="methode" data="getPageCss" />
<bloc nom="PAGE_JAVASCRIPT" type="methode" data="getPageJs" />
<del>
<bloc nom="JIM_MENU_DHTML" type="portlet" data="JimMenuDhtml" template="jimmenuhtml.htm"/>
</del>
</root>
```

2.1.2- Etape 2

Cette étape consiste à supprimer le menu à deux niveaux du site.

Nous allons travailler sur les deux fichiers suivants :

- sid/private/templates/portlets/topband/topband.htm
- sid/private/templates/portlets/topband/topband.xml

- **modification du fichier 'topband.htm'**

Les modifications à effectuer vont consister à supprimer la clé du menu DHTML à deux niveaux. Voir encadré ci-dessous. Vous devez retrouver la clé {MENU_DHTML} dans le fichier.

```
<tr>
<!-- Decalage 5px -->
<td width=5></td>
<!-- Liseret noir vertical -->
<td width=1 height=25 bgcolor="#000000"></td>
<!-- Menu dhtml-->
<td width=761 bgcolor="#396da4">{MENU_DHTML} &nbsp;</td> <!-- prevoir la place pour le calque du menu multi-niveaux -->
<!-- Liseret noir vertical -->
<td width=1 height=25 bgcolor="#000000"></td>
<!-- Decalage 5px -->
<td width=5></td>
</tr>
```

- **modification du fichier 'topband.xml'**

Dans ce fichier nous allons juste supprimer la définition de la clé.

```
<?xml version="1.0"?>
<root>
<bloc nom="URL_ACCUEIL" type="methode" data="getHPLink" />
<bloc nom="CURRENT_DATE" type="fonction" data="getCurrentDate" />
<bloc nom="TOPBAND_LINKS" type="methode" data="getTopLinks" />
<del>
<bloc nom="MENU_DHTML" type="portlet" data="MenuDhtml" template="menuhtml.htm"/>
</del>
</root>
```

2.1.3- Etape 3

Les dernières actions à effectuer sont de placer les fichiers nécessaires au fonctionnement du menu DHTML multi-niveaux sur le site.

- **'copier/coller' le répertoire pour le site**
 - demo/private/templates/portlets/jimmenuhtml/ -> sid/private/templates/portlets/jimmenuhtml/

Ce répertoire contient le fichier jimmenuhtml.htm qui n'est pas à modifier.

2.2- Branchement sur le backoffice pour le site 'sid'

Maintenant que le menu DHTML multi-niveaux est branché sur le site, il faut pouvoir accéder à sa gestion. Nous allons donc nous intéresser au branchement du module dans le BackOffice.

- Connexion au BackOffice
- Choisir 'Outil d'administration'
- Cliquer sur 'gestion du menu des sites'
- Sélectionner le site
- Modifier le menu 'gestion du menu DHTML' en remplaçant 'DhmManager' par 'JimDhtmlManager'
- Vérifier que dans le répertoire 'back/public/scripts/' se trouvent les fichiers « picker.html » et « picker.js », dans le cas contraire vous les trouverez dans l'archive.
- Voilà c'est fini ...