

**Installation Tiny
- sur serveur KWARTZ -**

1 - Introduction

Sur un serveur **kwartz**, certains accès aux fonctions sont bloqués pour les scripts php mais accessible par un fichier `.htaccess` à la racine du site. Toutes les options php ne peuvent pas être modifiées avec `ini_set()`, et seul les options déclarées en `PHP_INI_ALL` sont modifiables sur un serveur **kwartz**.

2 - Création du 'htaccess'

- A la racine du serveur, créer un fichier `.htaccess`.
- Copier et coller dans le fichier les lignes ci-dessous :

```
php_value output_buffering 4096
php_value register_globals 0
php_value session.save_path /var/lib/php4
```

3 - Modification du 'SID.php'

Insérer dans tous les `SID.php` même le `master.php`, les lignes ci-dessous à partir de la ligne 28 :

```
//modification des paramètres du php.ini
ini_set('include_path','./home/kwartz/www/tiny/core/private/lib/pear/');
ini_set('arg_separator.input', '&');
ini_set('arg_separator.output', '&');
ini_set('output_buffering', 4096);
ini_set('display_errors', '1');
ini_set('display_startup_errors', '1');
ini_set('magic_quotes_runtime', '');
ini_set('error_reporting', '2047');
ini_set('variables_order', 'GPCS');
ini_set('gpc_order', 'GPC');
```

4 – Modification du 'back.php'

Il faut déplacer la ligne 93 vers la ligne 90. Il y a un problème dans l'interception des traitements de mise à jour lors du test du `if(file_exists())` ligne 90.

```
include_once $env->getConstante("SITE_ACTIONS_PATH")."manage_action_".Strtolower($env
->getFormVar("Action")).".inc";
```

5 – Modification du répertoire d'upload des pièces jointes

Dans le fichier « `/core/private/config/host.inc` », modifier la ligne 28 :
`define('C_BASE_ROOT', « /home/kwartz/www/ ».SITE_DIR);`